

## İzocam PEflex Levha

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım			Tolerans	Standart	
Malzeme	-	-	Polietilen Köpük			-	-	
Uzunluk	L	m	60	50	40	± 1,5 %	-	
Genişlik	w	mm	1000			± %1	-	
Et Kalınlığı	t	mm	6	8	10	± 1,5	-	
Kaplama	-	-	Kaplamasız	Kendinden Yapışkanlı	Metalize Film (12μ)	Alüminyum Folyo (9μ)	-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	E			-	TS EN 13501-1	
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	$\lambda_D$	W/m.K	≤ 0,040			-	DIN 52613	
Hizmet Sıcaklığı	-	°C	-45 / 80			-	-	
Buhar Difüzyon Direnci	$\mu$	-	≥ 5000			-	DIN 52615	
Su Emme	-	-	0,25 %			-	ASTM D 1056	
UV Direnci	-	-	İyi			-	-	
Esneklik	-	-	Çok İyi			-	-	
Küf Oluşumu	-	-	Yoktur			-	-	
Ambalajlama	-	-	PE Torba			-	-	

### Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havalarda yükleme kapalı alanda yapılmalı.
- Yükleme ve boşaltma iki kişi tarafından yapılmalı.
- Sevkiyat esnasında kesinlikle branda örtülmeli.
- Kamyon kasasına dizilen poşetler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamülü ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Sadece arka kapak açılarak boşaltma yapılmalı.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalı.
- Poşetler üst üste en çok 4 sıra konulmalı.
- Poşetler dikey konumda konulmamalı.
- Poşetlerin üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Kamyon üzerinden iterek ya da yere atarak boşaltma yapılmamalı.
- Üstüne branda örtülmemiş ve halat çekilmemiş kamyon hareket ettirilmemeli.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.
- Depolama alanı kaygan olmamalı.
- Depo alanı iç sıcaklığının 35 °C'yi aştığı durumlarda depo havalandırılmalı.
- Kamyon uzun süre hareketsiz bekletilecekse gölgede bekletilmeli.
- Ürünler aydınlatma lambalarından asgari 3 mt mesafede olmalı.



TRPEFL2012/01