



Yapıpor Asmolen, polistrenden yapılmış yüksek ısı ve ses izolasyonuna sahip, binaların tavan ve döşeme elemanıdır. Geri dönüşümlü bir malzeme olup, üretim esnasında çevre kirlenici atık çıkarmaz. Bina kiriş, kolon ve tabliyelerde 1:3 oranında yük hafiflemesi meydana getirdiğinden, bina maliyetini azaltır. Deprem sırasında meydana gelen sarsıntıların bina üzerindeki yıkıcı etkisini en aza indirir. Yüksek mukavemeti ve yüksek elastikiyeti aynı anda bünyesinde barındırır.

EBAT	ÖLÇÜ (cm)	m ²	~m ³
20 cm	40x100	0,4	0,080
23 cm	40x100	0,4	0,092
25 cm	40x100	0,4	0,100
27 cm	40x100	0,4	0,108
28 cm	40x100	0,4	0,112
30 cm	40x100	0,4	0,120
32 cm	40x100	0,4	0,128
33 cm	40x100	0,4	0,132
35cm	40x100	0,4	0,140
40 cm	40x100	0,4	0,160

TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

Kullanıldığı Yerler:

Yapıpor Asmolen, bina tavan ve döşemelerinde ısı ve ses izolasyonunda kullanılır.

Depolama ve Raf Ömrü:

Serin ve havalandırılmış bir ortamda solvent, tiner vb. yanıcı maddelerden ayrı olarak ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır.

Ambalaj:

Nakliye sırasında zarar görmemesi için poşet ambalajında sevk edilir.